

Zváracie zariadenia a technológie



Typ A:

Standardní transformátory pro odporové svářeční stroje
 Standardné transformátory pre odporové zváracie stroje
 Standardtransformatoren für Widerstandschweißmaschinen
 Standard transformers for resistance welding machines

A=184mm, B=235mm, D=127mm, E=178mm

Typ Typ Typ Type	Výkon Výkon Leistung Power kVA, 50% Dz	Vstupní napětí Vstupné napätie Prim. Spannung Input voltage V	Výstupní napětí Výstupné napätie Sek. Spannung Output voltage V		Délka Dĺžka Länge Length mm	Chlazení Chladienie Kühlung Cooling l.min ⁻¹
T 50.31	50	400V, 50Hz	3.33	4.13	431	4
T 50.32	50		4.13	5.6	504	
T 71.31	71		5.76	7.04	573	
T 71.32	71		6.34	7.6	594	
T 90.31	90		6.34	7.6	594	
T 90.32	90		7.04	9.05	666	
T125.31	125		5.94	7.06	594	5
T 125.32	125		7.04	8.45	636	
T 125.33	125		7.92	9.75	698	
TZ 160-9.5	160		7.04	9.5	590	
TZ 160-11	160		9.5	11.95	680	

Typ B:

Standardní transformátory pro odporové svářeční stroje
 Standardné transformátory pre odporové zváracie stroje.
 Standardtransformatoren für Widerstandschweißmaschinen
 Standard transformers for resistance welding machines

A=240mm, B=320mm, D=160mm, E=240mm

Typ Typ Typ Type	Výkon Výkon Leistung Power kVA, 50% Dz	Vstupní napětí Vstupné napätie Prim. Spannung Input voltage V	Výstupní napětí Výstupné napätie Sek. Spannung Output voltage V		Délka Dĺžka Länge Length mm	Chlazení Chladienie Kühlung Cooling l.min ⁻¹
T 160.31	160	400V, 50Hz	7.0	9.0	580	6
T 200.31	200		7.9	10.9	620	
T 200.32	200		9.0	11.9	660	
T 200.33	200		10.5	13.6	715	
T 250.31	250		9.5	11.9	660	

Různé transformátory pro odporové svářeční stroje
 Rôzne transformátory pre odporové zváracie stroje
 Verschiedene Transformatoren für Widerstandschweißmaschinen
 Various transformers for resistance welding machines

Typ Typ Typ Type	Výkon Výkon Leistung Power kVA, 50% Dz	Vstupní napětí Vstupné napätie Prim. Spannung Input voltage V	Výstupní napětí Výstupné napätie Sek. Spannung Output voltage V				Rozměry Rozmery Masse Dimensions AxBxC mm	Chlazení Chladienie Kühlung Cooling l.min ⁻¹
T 10.31	10	400V, 50Hz	1.3	1.8	2.2	2.7	120x240x285	1
T 20.31	20		2.1	2.7	3.2	4.3	120x240x335	2
T 35.31	35		5				120x240x405	2
T 20.61	20		5.5	6.7			135x235x430	2
T 53.11	53		3.5				138x235x450	4
T 50.81	50		4.7	5.4	6.0	6.6	185x235x535	6