

Zváraacie zariadenia a technológie



Závěsné bodovky

Závesné bodovky

Hängepunktschweißmaschinen

Suspension resistance welding machines

Typ stroje Typ stroja Machinen typ Machine type		BZ 125	BZ 150	BZ 315	BZ 500
Jmenovitý výkon při 50% Dz Menovitý výkon při 50% Dz Nennleistung 50% Dz Nominal power output 50% Dz	kVA	125	150	315	500
Jmenovité vstupní napětí Menovité vstupné napätie Nenn-Eintrittsspannung Nominal input voltage		400 V, 50 Hz			
Připojovací výkon Pripájací výkon Anschlussleistung Power for connect. Purposes	kVA	231	275	585	925
Výstupní napětí naprázdno Výstupné napätie naprázdno Leerauf-Aistrittspannung No load output voltage	V	22	22	26,8	33,3
Max. svářecí proud Max. zváračí prúd Max. Schweissstrom Max. welding current	kA	12,5	13,5	17,2	22
Rozsah prac. tlaku vzduchu Rozsah prac. tlaku vzduchu Bereich des Luft-Arbeitsdruckes Working pressure	MPa	0,2 – 0,6			
Spotřeba vzduchu Spotreba vzduchu Max. Luftverbrauch Max. air consuption	m <sup>3</sup> .hod <sup>-1</sup>	5 – 12			
Tlak chladicí vody Tlak chladiacej vody Kühlwasserdruck Cooling water pressure	MPa	0,15 – 0,3			
Spotřeba chladicí vody Spotreba chladiacej vody Kühlwasserverbrauch Cooling water consuption	m <sup>3</sup> .hod <sup>-1</sup>	0,6 – 0,7			
Rozměry stroje Rozmery stroja Abmessungen der Maschine Dimensions	mm (A) mm (B x C)	1000 775	1060 676 x 810	1090 790 x 800	1175 880 x 830
Hmotnost Hmotnosť Mass Mass	kg	220	260	450	560